

SCHEMA PRODOTTO

(In ottemperanza alla legge 126/91 del al DL 101/97)

<p>Pannello divisorio</p> <p>Linea: MACRO</p> <p>Modello: "finestrato alveolare"</p> <p>Variante:</p>	<p>CLIPPER SYSTEM Srl VIA RIO MARTINO, 84 03030 CASTELLIRI (FR) - ITALIA Tel. +39 0776 808209 Fax +39 0776 809792 www.clipper-system.it info@clipper-system.it</p>
<p>Materiali impiegati</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Telaio/cornice</u>: profilo in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere e guarnizione in gomma per pannello interno.• <u>Pannello interno (finestratura superiore)</u>: lastra acrilica in PMMA (polimetilmetacrilato) spessore mm 5.• <u>Pannello interno (parte inferiore)</u>: lastra in policarbonato alveolare spessore mm 10• <u>Giunti di collegamento</u>: in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere.• <u>Piede metallico (accessorio)</u>: in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere.	<p>Istruzioni d'uso e manutenzione</p> <ul style="list-style-type: none">• Il collegamento fra pannelli viene effettuato per mezzo di piastrine incluse nella confezione del pannello.• I pannelli utilizzati singolarmente o collegati fra loro in modo rettilineo devono essere stabilizzati con 4 piedi metallici per pannello.• Possono essere appesi in aderenza su un singolo pannello quadri o stampe per un peso massimo su singola faccia di kg 5 per una sporgenza massima di cm 5 dalla superficie del pannello.• Il pannello non va utilizzato come barriera per contenere la pressione fisica delle persone e/o come transenna.• Pulire con una soluzione di sapone o detergente neutro ed acqua appena tiepida. Utilizzate a questo scopo, un panno morbido pulito, che verrà passato con una leggera pressione. Evitare di graffiare la superficie.• Evitare l'uso di solventi e prodotti abrasivi.• <u>Attenzione</u> alla carica elettrostatica prodotta dalla rimozione della pellicola protettiva delle lastre.
<p>Informazioni aggiuntive</p> <ul style="list-style-type: none">• Il collegamento fra i pannelli va eseguito come da istruzioni di montaggio incluse nella confezione del prodotto.• Il prodotto non presenta spigoli vivi o altri elementi che possano determinare ferite ed è conforme alle normative antinfortunistiche e, nello specifico, al D. LGS 81/08 (Testo Unico Sicurezza).• Il prodotto presenta caratteristiche di stabilità e resistenza prevedibili nel normale uso.	

Rev. 0 del 01/11/2009