

Pannello divisorio XILOX

rev. 4 del 14/09/2009

DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

Caratteristiche generali

- Il pannello divisorio "XILOX" è costituito da un assieme di pannello e cornice a vista.
- La cornice è in legno massello tulipier opportunamente sagomato ed ha uno spessore di mm 45.
- Il colore della cornice è noce scuro.
- Il pannello ha i bordi arrotondati e non presenta spigoli vivi.
- Il pannello può essere collegato ad altri pannelli per mezzo di piastrine in acciaio arrotondate ed "in sagoma" con i pannelli collegati.
- Il pannello può essere bloccato ad altri pannelli stringendo due ghiera godronate di forma cilindrica poste in corrispondenza delle piastrine di collegamento.
- Il pannello può essere posizionato e bloccato ad altri pannelli in qualsiasi angolazione da 0 a 360 gradi.
- Il piede distanziatore solleva il pannello di cm 10 da terra ed è in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere (colore: grigio alluminio).
- Ogni pannello viene fornito in **imballo** singolo e dotato degli elementi necessari per il montaggio (piastrine di collegamento) e di un foglio di istruzioni.

Modelli

- Pannello XILOX "laminato": il pannello interno è realizzato in legno truciolare rivestito sulle 2 facce con laminato plastico (colori standard: grigio medio ~RAL7001, grigio perla ~RAL7035, sabbia ~RAL1013). Spessore totale del pannello interno mm 14.
- Pannello XILOX "feltro": il pannello interno è realizzato in legno truciolare rivestito in feltro agugliato di polipropilene (colori standard: beige, blu, grigio nube, rosso). Spessore totale del pannello interno mm 14.
- Pannello XILOX "ibrido laminato": dotato di una finestratura nella parte superiore.
 - il pannello interno superiore finestrato è realizzato con lastra acrilica in PMMA (polimetilmetacrilato) spessore mm 5 (colori standard: fumè e trasparente).
 - il pannello interno inferiore è realizzato in legno truciolare rivestito sulle 2 facce con laminato plastico (colori standard: grigio medio ~RAL7001, grigio perla ~RAL7035, sabbia ~RAL1013). Spessore totale del pannello interno inferiore mm 14.
- Pannello XILOX "ibrido feltro": dotato di una finestratura nella parte superiore.
 - il pannello interno superiore finestrato è realizzato con lastra acrilica in PMMA (polimetilmetacrilato) spessore mm 5 (colori standard: fumè e trasparente).
 - il pannello interno inferiore è realizzato in legno truciolare rivestito in feltro agugliato di polipropilene (colori standard: beige, blu, grigio nube).
- Pannello XILOX "vetroplastico": Il pannello interno è realizzato con lastra acrilica in PMMA (polimetilmetacrilato) spessore mm 5 (colori standard: fumè e trasparente).

Misure

- Pannello XILOX "laminato": cm 120x180h (cm 170+10), cm 80x180h (cm 170+10), cm 120x140h (cm 130+10), cm 80x140h (cm 130+10).
- Pannello XILOX "feltro": cm 120x180h (cm 170+10), cm 80x180h (cm 170+10), cm 120x140h (cm 130+10), cm 80x140h (cm 130+10).
- Pannello XILOX "ibrido laminato": cm 120x180h (cm 170+10), cm 100x180h (cm 170+10), cm 80x180h (cm 170+10).
- Pannello XILOX "ibrido feltro": cm 120x180h (cm 170+10), cm 100x180h (cm 170+10), cm 80x180h (cm 170+10).
- Pannello XILOX "vetroplastico": cm 100x180h (cm 170+10), cm 100x140h (cm 130+10).

Accessorio

- Piede stabilizzatore: necessario per pannelli singoli o per composizioni rettilinee (un piede per pannello). E' in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere (colore: grigio alluminio) e sporge rispetto alla superficie del pannello mm 200. Le parti terminali sono arrotondate.



CLIPPER SYSTEM S.r.l.
Via Rio Martino, 84
03030 Castelliri (FR)
ITALY

Tel. +39 0776 808209
Fax +39 0776 809792
e.mail: info@clippersystem.it
www.clippersystem.it

P. IVA/C.F. 01927780609
R.I. 80716/1996
N. Mecc. Export FR04154

CLIPPER SYSTEM



I contenuti, i testi, le impostazioni grafiche e le immagini sono protetti dalle leggi sul Copyright. Si fa divieto di copiare, fotocopiare, riprodurre con ogni altro mezzo (anche parzialmente), mostrare a terzi, la presente documentazione senza la nostra autorizzazione. La Clipper System S.r.l. diffida chiunque dall'attuare strategie di concorrenza sleale (art.2598 c.c.) attraverso l'abuso dei propri nomi e/o segni distintivi, l'imitazione servile dei propri prodotti e/o il compiere atti idonei a creare confusione con i propri prodotti e/o con la propria attività.